

ATXF-E/A

Un'estetica dal design semplice e gradevole si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico. Controllo costante: l'opzione Wi-Fi permette di controllare l'unità tramite l'app Onecta. Si possono quindi impostare comodamente da remoto le condizioni di comfort domestico che si desiderano trovare al rientro a casa.



ATXF-E/A



ARXF-E



Dati sull'efficienza			ATXF25E/ARXF25E	ATXF35E/ARXF35E	ATXF50A/ARXF50A	ATXF60A/ARXF60A	ATXF71A/ARXF71A
Detrazione fiscale 65% o Superbonus			✓	✓	✓	✓	
Conto termico			✓	✓	✓	✓	
Detrazione 50%			✓	✓	✓	✓	
Capacità di raffreddamento	Min./Nom./Max.	BTU/h	4400/8500/9600	4400/11300/12800	5800/17100/20500	5800/20500/23900	7800/24200/24900
	Min./Nom./Max.	kW	1,3 / 2,50 / 2,8	1,3 / 3,30 / 3,8	1,7 / 5 / 6	1,7 / 6 / 7	2,3 / 7,1 / 7,3
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.	BTU/h	4400/9600/12600	4400/11900/15000	5800/20500/26300	5800/21800/27300	7800/28000/30700
	Min./Nom./Max.	kW	1,30 / 2,80 / 3,70	1,30 / 3,50 / 4,40	1,7 / 6 / 7,7	1,7 / 6,4 / 8	2,3 / 8,2 / 9
Potenza assorbita	Raffrescamento	Min./Nom./Max.	kW	0,31 / 0,772 / 1,05	0,31 / 1,01 / 1,40	1,52	1,85
	Riscaldamento	Min./Nom./Max.	kW	0,25 / 0,751 / 1,11	0,25 / 0,940 / 1,50	1,62	1,64
Raffrescamento ambienti	Classe di efficienza energetica		A++				
	Capacità	Pdesign	kW	2,5	3,5	5	6
	SEER		6,4				
	Consumo energetico annuale		137				
Riscaldamento di ambienti (condizioni climatiche medie)	Classe di efficienza energetica		A+				
	Capacità	Pdesign	kW	2,4	2,6	4,6	4,8
	SCOP/A		4,10				
	Consumo energetico annuale		819				
Efficienza nominale	EER		3,24				
	COP		3,73				
	Consumo energetico annuale		386				
			505				

Unità interna				ATXF25E	ATXF35E	ATXF50A	ATXF60A	ATXF71A				
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità		mm	286x770x225		295x990x263					
Peso	Unità			kg	8,00	8,50	13,50					
Filtro aria	Tipo		Estraibile/lavabile									
Ventilatore	Portata d'aria	Raffrescamento	Silenziosa/Bassa/Media/Alta	m³/min	4,3 / 6,2 / 8 / 10,0	4,4 / 6,4 / 8 / 11,5	10,5/11,9/14,4/16,8					
		Riscaldamento	Silenziosa/Bassa/Media/Alta	m³/min	5,3 / 6,4 / 8,4 / 10,4	5,3 / 6,5 / 8,6 / 11,9	10,7/12,2/14,8/17,3					
Livello di potenza sonora	Raffrescamento				54,0		59	60	62			
Pressione sonora	Raffrescamento		Silenziosa/Bassa/Media/Alta		dBa		20/26/33/40		20/27/34/43	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
	Riscaldamento		Silenziosa/Bassa/Media/Alta		dBa		21/28/34/40		21/29/35/40	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45
Sistemi di controllo		Telecomando infrarossi		ARC470A1								

Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CUBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CUBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m | Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CUBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5 m

Unità esterna				ARXF25E	ARXF35E	ARXF50A	ARXF60A	ARXF71A
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	556x740x343		734x870x373		
Peso	Unità		kg	24	24	13,50		
Livello di potenza sonora	Riscaldamento	Nom.	dBa	60	62	59	60	62
Pressione sonora	Raffrescamento	Nom.	dBa	46	48	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.~Max.	°CBS -10 ~48		-10 ~46		
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~Max.	°CBU -15 ~18				
Refrigerante	Tipo			R-32				
	GWP			675				
	Carica			kg/TCO2Eq	0,42/0,3	0,55/0,37	0,9/0,61	1,15/0,78
Attacchi tubazioni	Liquido	DE	mm	6		6,35		
	Gas	DE	mm	9,5		12,7		
	Lunghezza tubazioni			UE - UI	Max.	m	20	
	Carica di refrigerante aggiuntivo			kg/m 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)				
Alimentazione	Dislivello			int. - est.	Max.	m	12	
	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V 1~/50 /220-240				
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A		16		
						20		

Contiene gas fluorurati ad effetto serra | Per il campo di funzionamento, vedere il disegno separato | Per i dati elettrici, vedere il disegno separato